



ПРАЙС-ЛИСТ


Колесо промышленное, **литая** черная резина, стальной прессованный **цельный** обод,
несимметричная ступица, шарикоподшипник

Артикул					Форма клапана	Диаметр обода, мм		Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	
SR1501 (AS)	200	20	41	37		130	140	10	1,75	275	


Колесо промышленное, **литая** черная резина, стальной прессованный **цельный** обод,
симметричная ступица, шарикоподшипник

SR1501-1 (S)	200	20	41	52		130	140	10	1,85	285	
--------------	-----	----	----	----	--	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо промышленное, **литая** черная резина, стальной прессованный **цельный** обод,
несимметричная ступица, шарикоподшипник

SR1900 (AS)	250	20	60	45		140	160	6	3,58	505	
-------------	-----	----	----	----	--	-----	-----	---	------	-----	---


Колесо промышленное, **литая** черная резина, стальной прессованный **цельный** обод,
симметричная ступица, шарикоподшипник

SR1900-1 (S)	250	20	60	67		140	160	6	3,63	495	
--------------	-----	----	----	----	--	-----	-----	---	------	-----	---


Колесо промышленное, **литая** черная резина, стальной прессованный обод, **симметричная ступица, шарикоподшипник**

SR2500 (S)	330	20	50	87		225	170	5	4,70	560	
SR2500-16 (SI)	320	16	46	91		225	170	5	3,54	480	


Колесо **пневматическое**, стальной прессованный обод, **несимметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный**

PR1400 (AS) (2.5-4)	210	20	56	37	TR87	120	150	10	1,00	425	
---------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный обод, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник полупрецизионный**

PR1400-1 (S) (2.5-4)	210	20	56	60	TR87	120	150	10	1,10	390	
-------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный обод, **несимметричная ступица**, **шарикоподшипник**

PR1800 (AS) (4.10/3.50-4)	260	20	85	56	TR13	125	136	10	1,33	420	
---------------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный обод, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник полупрецизионный**

PR1802 (S) (4.10/3.50-4)	260	20	85	65	TR87	125	136	10	1,35	420	
-----------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, обод **пластиковый**, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник**

PR1805 (S) (3.00-4; 260x85)	260	20	85	75	TR87	110	140	10	0,98	400	
-----------------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, обод **пластиковый**, **симметричная ступица**, **подшипник скольжения**

PR1805-2 (S) (3.00-4; 260x85)	260	20	85	75	TR87	110	140	10	0,98	400	
-------------------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо **пневматическое с грунтозахватами**, стальной пресованный **цельный обод**, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник полупрецизионный**

PR1806-2 (S) (3.00-4)	270	20	85	75	TR87	115	130	8	2,00	710	
--------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	---	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, обод **пластиковый**, **симметричная ступица**, **подшипник скольжения**

PR2002 (PlasB) (4.10/3.50-6)	310	20	89	75	TR87	170	180	10	1,88	690	
------------------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный обод, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник**

PR2400-16 (S) (3.25/3.00-8)	365	16	75	92	TR13	230	180	10	2,00	490	
-----------------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	----	------	-----	--


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный обод, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник**

PR2400 (S) (3.00-8; 13x3)	340	20	75	89	TR13	225	95	5	1,78	480	
PR2400-20 (SI) (13x3.00-8)	340	20	75	91	TR1	225	95	5	1,77	380	


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный **цельный** обод, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник полупрецизионный**

PR2401 (S) (3.00-8; 13x3)	340	20	75	104	TR13	225	95	4	1,98	620	
---------------------------------	-----	----	----	-----	------	-----	----	---	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный обод, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник полупрецизионный**

PR2403A (S) (4.00-6)	340	20	100	90	TR87	180	180	6	2,60	870	
-------------------------	-----	----	-----	----	------	-----	-----	---	------	-----	--


Колесо **пневматическое**, обод **пластиковый**, **симметричная ступица**, **подшипник скольжения**

PR2406 (Plas) (13x5.00-6)	300	20	100	94	TR87	170	180	5	2,30	760	
---------------------------------	-----	----	-----	----	------	-----	-----	---	------	-----	---


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный **цельный** обод, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник**

PR3000-16 (S) (4.80/4.00-8)	380	16	96	104	TR13	220	210	8	2,63	800	
PR3000-16-1 (SI) (16x4.00-8)	395	16	92	68	TR13	220	210	5	2,54	570	
PR3001-16 (SI) (16x4.00-8)	395	16	95	95	TR13	220	210	5	2,55	570	


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный **цельный** обод, **симметричная ступица**, **шарикоподшипник полупрецизионный**

PR3000 (S) (4.80/4.00-8)	380	20	90	53	TR13	225	200	8	2,53	750	
-----------------------------	-----	----	----	----	------	-----	-----	---	------	-----	--


Колесо **пневматическое**, стальной пресованный обод, **симметричная ступица, шарикоподшипник**

PR3007-25 (S) (16x4.50-8)	400	25	103	55	TR87	240	265	5	3,60	1 000	
---------------------------------	-----	----	-----	----	------	-----	-----	---	------	-------	---


Колесо **пенополиуретановое**, обод **пластиковый**, **симметричная ступица, шарикоподшипник полупрецизионный**

FFP1105 (S) (3.00-4)	260	20	75	72		120	120	10	1,40	730	
-------------------------	-----	----	----	----	--	-----	-----	----	------	-----	---


Колесо **пенополиуретановое**, обод **пластиковый**, **симметричная ступица, подшипник скольжения**

FFP1105-2 (S) (3.00-4)	260	20	75	70		120	120	10	1,40	770	
---------------------------	-----	----	----	----	--	-----	-----	----	------	-----	--



Колесо **пенополиуретановое**, стальной пресованный обод, **симметричная ступица, шарикоподшипник**



FFP1286 (S) (3.25-8)	360	20	81	97		230	160	8	2,00	1 090	
-------------------------	-----	----	----	----	--	-----	-----	---	------	-------	---

Колесо **пенополиуретановое**, стальной пресованный обод, **симметричная ступица, шарикоподшипник**



PU1602-16 (SI) (16x4.00-8)	395	16	90	95		230	160	8	3,06	980	
----------------------------------	-----	----	----	----	--	-----	-----	---	------	-----	---

Камеры для пневматических колес, черная резина







2.50-4 (S)	190-200	100	62,5		TR87			100	0,16	75	
3.00-4 (S)	200-230	100	75,0		TR87			100	0,17	85	
3.50-4 (S)	230-260	100	87,5		TR87			100	0,18	85	
4.00-6 (S)	290-340	150	100,0		TR87			50	0,23	100	
13x3.00-8 (SI)	330-390	200	81,3		TR1			50	0,27	90	
3.25-8 (S)	340-390	200	81,3		TR13			50	0,26	100	

3.50-8 (S)	350-400	200	87,5		TR13			50	0,26	110	
4.00-8 (S)	370-420	200	100,0		TR13			50	0,33	120	
16x4.00-8 (SI)	370-420	200	100,0		TR13			50	0,39	110	
4.50-8 (S)	380-430	200	112,5		TR87			50	0,42	170	


Покрышки для пневматических колес, черная резина 2PR

1802 (S) (4.10/3.50-4)	260	100	85					20	0,65	190	
2400 13x3.00-8 (SI)	330	200	75					20	0,86	190	
3000 16x4.00-8 (SI)	395	200	95					20	1,13	240	

Колесные опоры поворотные, пневматическое колесо, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

Артикул								кол-во в 1 коробке, шт	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	
PRS63 (60)	210	250	114x100	85x72	10,8x19	100	6	2,83	827		
PRS80 (60)	260	310	114x100	85x72	10,8x19	136	4	3,50	890		
PRS90 (60)	330	400	114x100	85x72	10,8x19	190	4	3,75	1 130		

Колесные опоры неповоротные, пневматическое колесо, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник

PRF63 (60)	210	250	114x100	85x72	10,8x19	100	6	2,50	740	
PRF80 (60)	260	310	114x100	85x72	10,8x19	136	4	3,13	810	
PRF90 (60)	330	400	114x100	85x72	10,8x19	190	4	3,50	1 110	