









ПРАЙС-ЛИСТ


Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод - штампованная листовая оцинкованная сталь, **роликподшипник, в комплекте:** колпаки, болт, гайка, втулка

№ п/п	Артикул						подшипник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	
1	C92 (32)	75	12	22	29		роликов.	40	180	0,20	54	
2	C46 (32)	100	12	26	40		роликов.	60	80	0,38	79	
3	C54 (32)	125	15	33	40		роликов.	100	48	0,67	115	
4	C63 (32)	160	20	39	55		роликов.	130	26	1,23	222	
5	C63 (11) без комплекта	160	20	39	55		роликов.	130	26	1,04	170	
6	C80 (32)	200	20	44	55		роликов.	150	15	1,93	315	
7	C80 (11) без комплекта	200	20	44	55		роликов.	150	15	1,67	269	
8	C85 (32)	250	20	48	55		роликов.	180	10	2,60	630	
9	C85 (11) без комплекта	250	20	48	55		роликов.	180	10	2,40	445	


Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

№ п/п	Артикул								Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	
10	SC93 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0,44	111	
11	SC42 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0,79	175	
12	SC55 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1,07	200	
13	SC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2,17	407	
14	SC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2,88	528	
15	SC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4,17	862	


Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

16	FC92 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0,35	91	
17	FC46 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0,61	133	
18	FC54 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0,93	171	
19	FC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1,83	340	
20	FC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2,63	451	
21	FC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	3,83	764	

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**


22	SCb93 (18)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0,48	184	
23	SCb42 (18)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	32	1,03	288	
24	SCb55 (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1,29	303	
25	SCb63 (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2,50	521	
26	SCb80 (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3,38	630	
27	SCb85 (18)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4,50	880	

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **стандартные, роликподшипник**


28	SC42 (L), t-1,8мм	100	129	25	100x80	80x67	9x14	55	38	0,67	131	
29	SC55 (L), t-1,8мм	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	28	0,93	168	

30	SC63 (L), t-2,3мм	160	189	39	135x105	105x75	11x15	120	12	2,08	343		
31	SC80 (L), t-2,3мм	200	230	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2,50	446		
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, латформенное крепление, стандартные, роликподшипник													
32	SCb42 (L)	100	129	29	100x80	80x67	9x14	55	32	0,94	181		
33	SCb55 (L)	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	24	1,04	210		
34	SCb63 (L)	160	189	39	135x105	105x75	11x15	120	12	2,33	477		
35	SCb80 (L)	200	230	44	135x105	105x75	11x15	140	8	3,31	488		
Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, латформенное крепление, стандартные, роликподшипник													
36	FC46 (L)	100	129	29	100x80	80x67	9x14	55	38	0,63	110		
37	FC54 (L)	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	28	0,86	148		
38	FC63 (L)	160	189	39	135x105	105x75	11x15	120	12	1,80	286		
39	FC80 (L)	200	230	44	135x105	105x75	11x15	140	8	3,00	372		
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликподшипник													
40	SCt93 (12)	75	97	22		h-30	M10	40	50	0,41	106		
41	SCt42 (12)	100	130	26		h-45	M12	60	38	0,84	171		
42	SCt55 (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1,00	194		
43	SCt63 (12)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2,33	395		
44	SCt80 (12)	200	230	44		h-40	M16	150	8	3,10	518		
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликподшипник													
45	SCtb93 (18)	75	97	22		h-30	M10	40	60	0,48	201		
46	SCtb42 (18)	100	130	26		h-45	M12	60	32	0,88	249		
47	SCtb55 (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1,21	306		
48	SCtb63 (18)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2,42	511		
49	SCtb80 (18)	200	230	44		h-40	M16	150	8	3,14	794		
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликподшипник													
50	SCh63 (13)	160	190	39				16,5	130	12	1,91	400	
51	SCh80 (13)	200	230	44				16,5	150	8	2,73	547	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликподшипник													
52	SChb63 (18)	160	190	39				16,5	130	12	2,22	504	
53	SChb80 (18)	200	230	44				16,5	150	8	2,99	723	
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник													
54	SC55f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1,07	400		
55	SC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2,08	557		
56	SC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2,88	1 017		


Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

57	FC54f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0,93	278	
58	FC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1,83	542	
59	FC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2,63	756	


Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

60	SCb55f (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1,25	397	
61	SCb63f (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2,42	567	
62	SCb80f (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3,25	1 020	


Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, **роликподшипник**

63	SCt55f (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1,00	380	


Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, **роликподшипник**

64	SCtb55f (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1,20	474	


Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, **роликподшипник**

65	SCh80f (13)	200	230	44			16,5	150	8	2,73	887	


Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, **роликподшипник**

66	SChb80f (18)	200	230	44			16,5	150	8	2,99	1 058	


Колесные опоры промышленные усиленные поворотные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, **роликподшипник**

67	SRC97 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	50	0,76	182	
68	SRC42 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	88	38	0,92	204	
69	SRC55 (43)	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140	20	1,50	307	
70	SRC63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	2,70	565	
71	SRC80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	8	3,75	706	


Колесные опоры промышленные усиленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, **роликподшипник**

72	FRC93 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	50	0,52	135	
73	FRC46 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	88	38	0,74	191	
74	FRC54 (43)	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140	24	1,21	283	
75	FRC63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	2,10	468	
76	FRC80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	8	3,38	623	


Колесные опоры промышленные усиленные поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, **роликоподшипник**

77	SRCb97 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	40	0,90	254	
78	SRCb42 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	88	32	1,03	310	
79	SRCb55 (43)	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140	20	1,70	426	
80	SRCb63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	3,00	644	
81	SRCb80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	6	4,50	807	


Колесные опоры усиленные поворотные **для евроконтейнеров**, обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, **подшипник скольжения, пластиковая втулка**

82	SC80 KU (82)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	8	2,31	797	
----	--------------	-----	-----	----	---------	--------	-------	-----	---	------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------


Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом **для евроконтейнеров**, обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, **подшипник скольжения, пластиковая втулка**

83	SCb80 KU (82)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	6	3,58	856	
----	---------------	-----	-----	----	---------	--------	-------	-----	---	------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------


Колесные опоры усиленные поворотные **для евроконтейнеров**, обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, **роликоподшипник**

84	SC80 FAD (81)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	8	2,69	689	
----	---------------	-----	-----	----	---------	--------	-------	-----	---	------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------


Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом **для евроконтейнеров**, обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, **роликоподшипник**

85	SCb80 FAD (81)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	6	4,33	594	
----	----------------	-----	-----	----	---------	--------	-------	-----	---	------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------


Колесная опора поворотная, обод - из пластика, шинка - **эластичная синяя резина**, платформенное крепление, **роликоподшипник**


86	SRCL97 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	50	0,66	273	
87	SRCL42 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	38	0,86	287	
88	SRCL55 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	20	1,30	521	

Колесная опора неповоротная, обод - из пластика, шинка - **эластичная синяя резина**, платформенное крепление, **роликоподшипник**

89	FRCL93 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	50	0,54	217	
90	FRCL46 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	38	0,64	265	
91	FRCL54 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	24	0,96	426	

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - из пластика, шинка - **эластичная синяя резина**, платформенное крепление, **роликоподшипник**

92	SRCLb97 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	40	0,84	329	
93	SRCLb42 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	32	0,99	360	

94	SRCLb55 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	20	1,45	601	
Блок из трех колес, стальной обод, литая черная резина, роликподшипник												
95	ТС63 (70)	160	20	39	55		роликов.	130	6	4,60	1 186	